

# ≥ SKARTOVACÍ STROJ IDEAL 4005

## INOVOVANÝ VYSOKOKAPACITNÍ SKARTOVACÍ STROJ – VYSOKÝ VÝKON A ŠIROKÝ VSTUP

| "SPS" (Safety Protection System) obsahující: elektronicky hlídáný bezpečnostní klip na vstupu, elektronicky hlídané dveře pomocí magnetického přepínače, automatický zpětný chod a zastavení při přetížení, automatický stop při přeplněném odpadním vaku, dvojitě motorové jištění proti přehřátí; | "EASY\_SWITCH" – inteligentní kontrolní prvek indikující operační status skartovacího stroje s odlišnými barevnými kódy a podsvícenými symboly; automatický zpětný chod a vypnutí řezání | energii-šetrčí režim po 1 hodině | foto buňkou hlídáný automatický start a stop | "ECC" - Elektronické hlídání kapacity – indikace kapacity vložených listů v právě probíhající skartování | automatické vstřikování oleje na řezné soukolí během samotného skartování pro zachování vysoké kapacity skartace | rozšířený 405 mm vstupní otvor | vysoce kvalitně zpracovaný klip, léty ověřené řezné nože ze speciální tvrzené oceli | modely IDEAL 4005 a IDEAL 4005-C/C umožňují skartování CD | 5-ti letá garance na řezné soukolí | tichý ale silný 1600 W jednofázový motor pro nepřetržitý provoz | bezprašné uložení hnacího soukolí | vysoce kvalitní dřevěná skříňka, mobilní na kolečkách | plastový vak na výjezdném mechanismu pro jednoduchou operaci s plným odpadem | 200 litrová kapacita pro skartovaný materiál

Připojovací parametry: 230 V / 50 Hz , Rozměry (v x š x h): 1010 x 640 x 590 mm,

Hmotnost: 115 kg



### „ECC“ CONTROL



„ECC“ – Elektronické hlídání kapacity - indikace kapacity vložených listů v právě probíhající skartování.

### → IDEAL 4005

Velikost řezu	6 mm
Kapacita	50 – 55 listů
Stupeň utajení	2
Šíře vstupu	405 mm
Příkon motoru	1600 W

### IDEAL 4005 – C/C

Velikost řezu	4 x 40 mm
Kapacita	40 – 45 listů
Stupeň utajení	3
Šíře vstupu	405 mm
Příkon motoru	1600 W

### IDEAL 4005 – C/C

Velikost řezu	2 x 15 mm
Kapacita	25 – 30 listů
Stupeň utajení	4
Šíře vstupu	405 mm
Příkon motoru	1600 W

### IDEAL 4005 – M/C

Velikost řezu	0,8 x 12 mm
Kapacita	17 – 19 listů
Stupeň utajení	5
Šíře vstupu	405 mm
Příkon motoru	1600 W

### IDEAL 4005 – SM/C

Velikost řezu	0,8 x 5 mm
Kapacita	10 – 11 listů
Stupeň utajení	6
Šíře vstupu	405 mm
Příkon motoru	1600 W

#### ČIRÝ BEZPEČNOSTNÍ KLIP




Bezpečnostní klip ve vstupním otvoru je dalším bezpečnostním prvkem chránícím náhodnému vložení prstů, kravaty a jiných nežádoucích předmětů do řezného soukolí

#### „EASY\_SWITCH“



inteligentní kontrolní prvek indikující operační status skartovacího stroje kódy a podsvícenými symboly s odlišnými barevnými

#### AUT. VSTŘIKOVÁNÍ OLEJE



automatické vstřikování oleje na řezné soukolí během samotného skartování pro zachování vysoké kapacity skartace

#### PLASTOVÝ VAK



plastový vak na výjezdém mechanismu pro jednoduchou operaci s plným odpadem